



OGRADE / 2D PANELNE OGRADE  
**INSYFOR 2DS 868**

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE


Horizontalne žice	Ø 2x8mm
Vertikalne žice	Ø 1x6mm
Otvor oka	50x200mm; 25x200mm; 100x200mm
Dužina	2.508mm
Visina	pogledati u tabeli



→ PREDNOSTI:

- ✓ **KVALITET I DUGOTRAJNOST**-Visok kvalitet naše panelne ograde obezbeđen je korišćenjem najkvalitetnijih materijala, pažljivom završnom obradom i primenom najmodernijih tehnoloških postupaka u procesu proizvodnje.
- ✓ **IZUZETNA OTPOTNOST**-Duple horizontalne čelične žice debljine 8mm u kombinaciji sa vertikalnim čeličnim žicama debljine 6mm, doprinose izuzetnoj čvrstini i otpornosti celokupnog ogradnog sistema na sve pokušaje nasilnog prolaska.
- ✓ **ESTETSKI ATRAKTIVNI**-Pored sjajnih tehničkih karakteristika INSYFOR 2DS 868 paneli različitih visina i u različitim bojama su estetski atraktivno rešenje ograđivanja u svakom okruženju(privatni objekti, industrijski objekti, parkovi, škole, igrališta...) i garantuju visok nivo sigurnosti.
- ✓ **VIŠESTRUKA NAMENA**-INSYFOR 2DS 868 panelna ograda može se montirati na različite tipove stubova (pravougaoni, kvadratni, okrugli, profilisani stubovi) u kombinaciji sa različitim fiksatorima, a mogu se koristiti i kao ispuna za krilne i klizne kapije i na taj način čine ogradni sistem potpunim.

→ ODGOVARAJUĆI STUBOVI / PROFILI:



- **DOSTUPNE BOJE**
- RAL 6005 (zeleni)
  - RAL 7016 (siva)
  - RAL 9005 (crna)

→ POVRŠINSKA ZAŠTITA I ZAVRŠNA OBRADA:

- ✓ **OSNOVNA**-Panel od čelične žice bez zaštite
- ✓ **ZN**-Panel od pocinkovane čelične žice
- ✓ **TZN**-Panel od toplocinkovane čelične žice po normi EN ISO 1461
- ✓ **ZN+PVC**-Panel od pocinkovane čelične žice sa dodatnom poliester plastifikacijom(RAL)
- ✓ **TZN+PVC**-Panel od toplocinkovane čelične žice po normi EN ISO 1461 sa dodatnom poliester plastifikacijom(RAL)

VISINAxDUŽINA PANELA	PREPORUČENA VISINA STUBA (mm)		PREPORUČENI BROJ FIKSATORA
	POTAPAJUĆI STUB	STUB SA ANKER PLOČOM	
1030x2508	1550	1050	2
1230x2508	1750	1250	2
1430x2508	1950	1450	3
1630x2508	2150	1650	3
1830x2508	2350	1850	3
2030x2508	2500	2050	4
2230x2508	2750	2250	4
2430x2508	3000	2450	4

