



OGRADE / 3D PANELNE OGRADE

INSYFOR 3D 44

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Horizontalne žice	Ø 1x4mm
Vertikalne žice	Ø 1x4mm
Otvor oka	50x200mm; 25x200mm
Dužina	2.508mm
Visina	pogledati u tabeli



→ PREDNOSTI:

- ✓ **KVALITET I DUGOTRAJNOST**-Visok kvalitet naše panelne ograde obezbeđen je korišćenjem najkvalitetnijih materijala, pažljivom završnom obradom i primenom najmodernijih tehnoloških postupaka u procesu proizvodnje.
- ✓ **STABILNOST**-Uprkos ograničenoj težini, INSYFOR 3D 44 profilisani paneli pružaju izuzetnu stabilnost zahvaljujući dizajnerski projektovanim deformacijama koje panelu pružaju horizontalnu krutost.
- ✓ **ESTETSKI ATRAKTIVNI**-Pored sjajnih tehničkih karakteristika INSYFOR 3D 44 paneli različitih visina i u različitim bojama su estetski atraktivno rešenje ograđivanja u svakom okruženju(privatni objekti, industrijski objekti,parkovi,škole,igrališta...)
- ✓ **VIŠESTRUKA NAMENA**-INSYFOR 3D 44 panelna ograda može se montirati na različite tipove stubova(pravougaoni, kvadratni ,okrugli, profilisani stubovi) u kombinaciji sa različitim fiksatorima, a mogu se koristiti i kao ispuna za krilne i klizne kapije i na taj način čine ogradni sistem potpunim.

→ ODGOVARAJUĆI STUBOVI / PROFILI:



→ DOSTUPNE BOJE

- RAL 7016 (siva)
- RAL 6005 (zelena)
- RAL 8017(braon)
- RAL 9005 (crna)

→ POVRŠINSKA ZAŠTITA I ZAVRŠNA OBRADA:

- ✓ OSNOVNA-Panel od čelične žice bez zaštite
- ✓ ZN-Panel od pocinkovane čelične žice
- ✓ TZN-Panel od toplocinkovane čelične žice po normi EN ISO 1461
- ✓ ZN+PVC-Panel od pocinkovane čelične žice sa dodatnom poliester plastifikacijom(RAL)
- ✓ TZN+PVC-Panel od toplocinkovane čelične žice po normi EN ISO 1461 sa dodatnom poliester plastifikacijom(RAL)

VISINAxDUŽINA PANELA	PREPORUČENA VISINA STUBA (mm)		PREPORUČENI BROJ FIKSATORA
	POTAPAJUĆI STUB	STUB SA ANKER PLOČOM	
1030x2508	1550	1050	2
1230x2508	1750	1250	2
1530x2508	2050	1550	3
1730x2508	2200	1750	3
1930x2508	2500	1950	3
2030x2508	2500	2050	4

