



OGRADE / 3D PANELNE OGRADE

INSYFOR 3DS 66

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Horizontalne žice	Ø 1x6mm
Vertikalne žice	Ø 1x6mm
Otvor oka	50x200mm; 25x200mm
Dužina	2.508mm
Visina	pogledati u tabeli



→ PREDNOSTI:

- ✓ **KVALITET I DUGOTRAJNOST**-Visok kvalitet naše panelne ograde obezbeđen je korišćenjem najkvalitetnijih materijala, pažljivom završnom obradom i primenom najmodernijih tehnoloških postupaka u procesu proizvodnje.
- ✓ **STABILNOST**-Uprkos ograničenoj težini, INSYFOR 3DS 66 profilisani paneli pružaju izuzetnu stabilnost zahvaljujući dizajnerski projektovanim deformacijama koje panelu pružaju horizontalnu krutost.
- ✓ **ESTETSKI ATRAKTIVNI**-Pored sjajnih tehničkih karakteristika INSYFOR 3DS 66 paneli različitih visina i u različitim bojama su estetski atraktivno rešenje ograđivanja u svakom okruženju (privatni objekti, industrijski objekti, parkovi, škole, igrališta...)
- ✓ **VIŠESTRUKA NAMENA**-INSYFOR 3DS 66 panelna ograda može se montirati na različite tipove stubova(pravougaoni, kvadratni, okrugli, profilisani stubovi) u kombinaciji sa različitim fiksatorima, a mogu se koristiti i kao ispuna za krilne i klizne kapije i na taj način čine ogradni sistem potpunim.

→ ODGOVARAJUĆI STUBOVI / PROFILI:



→ POVRŠINSKA ZAŠTITA I ZAVRŠNA OBRADA:

- ✓ **OSNOVNA**-Panel od čelične žice bez zaštite
- ✓ **ZN**-Panel od pocinkovane čelične žice
- ✓ **TZN**-Panel od toplocinkovane čelične žice po normi EN ISO 1461
- ✓ **ZN+PVC**-Panel od pocinkovane čelične žice sa dodatnom poliester plastifikacijom(RAL)
- ✓ **TZN+PVC**-Panel od toplocinkovane čelične žice po normi EN ISO 1461 sa dodatnom poliester plastifikacijom(RAL)

→ DOSTUPNE BOJE

- RAL 7016 (siva)
- RAL 6005 (zeleni)
- RAL 8017(braon)
- RAL 9005 (crna)

VISINAxDUŽINA PANELA	PREPORUČENA VISINA STUBA (mm)		PREPORUČENI BROJ FIKSATORA
	POTAPAJUĆI STUB	STUB SA ANKER PLOČOM	
1030x2508	1550	1050	2
1230x2508	1750	1250	2
1530x2508	2050	1550	3
1730x2508	2200	1750	3
1930x2508	2500	1950	3
2030x2508	2500	2050	4
2430x2508	3000	2450	4

