




SVE ZA OGRADE
NA JEDNOM MESTU



OGRADE /
PANELNE OGRADE ZA VISOKU BEZBEDNOST

INSYFOR SECURIOS 3D

→ PREDNOSTI:

- ✓ **VISOKA BEZBEDNOST**-Panelna ograda INSYFOR SECURIOS 3D je proizvod koji se izdvaja na tržištu ogradnih sistema kao idealno rešenje u situacijama kada je visoka bezbednost prvi prioritet.
- ✓ **KARAKTERISTIKE** - INSYFOR SECURIOS 3D je sistem koji se sastoji od zavarenih vertikalnih i horizontalnih čeličnih žica dodatno ojačan savijanjem horizontalnih žica na određenim visinama. Visok nivo zaštite od penjaja i nasilnog prolaska obezbeđen je izuzeno malim otvorima oka od 12,7mm x 76 mm.
- ✓ **DODATA SIGURNOST** - U kombinaciji sa panelnom ogradom vrhunskog kvaliteta koriste se i specijalni stubovi, šrafovi i fiksatori koji pružaju dodatnu sigurnost i doprinose stabilnosti i otpornosti celokupnog sistema. pružaju dodatnu sigurnost i doprinose stabilnosti i otpornosti celokupnog sistema.


→ DOSTUPNE BOJE

● RAL 6005 (zelena)

→ POVRŠINSKA ZAŠTITA I ZAVRŠNA OBRADA:

- ✓ ZN+PVC-Panel od pocinkovane čelične žice sa dodatnom poliester plastifikacijom po normi EU NORM 10326.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE



OGRADE /
PANELNE OGRADE ZA VISOKU BEZBEDNOST

INSYFOR SECURIOS 2D

→ PREDNOSTI:

- ✓ **VISOKA BEZBEDNOST**-Panelna ograda INSYFOR SECURIOS 2D je proizvod koji se izdvaja na tržištu ogradnih sistema kao idealno rešenje u situacijama kada je visoka bezbednost prvi prioritet.
- ✓ **KARAKTERISTIKE** - INSYFOR SECURIOS 2D je sistem koji se sastoji od zavarenih vertikalnih čeličnih žica debljine 4mm i duplih horizontalnih čeličnih žica debljine 6mm sa dodatnom horizontanlom čelicnom žicom na svakih 152mm uz izuzetno mali otvor oka od 12,7mmx76,2mm.
- ✓ **DODATA SIGURNOST** - U kombinaciji sa panelnom ogradom vrhunskog kvaliteta koriste se i specijalni stubovi, šrafovi i fiksatori koji pružaju dodatnu sigurnost i doprinose otpornosti celokupnog sistema.

→ DOSTUPNE BOJE

● RAL 6005 (zelena)

→ POVRŠINSKA ZAŠTITA I ZAVRŠNA OBRADA:

- ✓ ZN+PVC-Panel od pocinkovane čelične žice sa dodatnom poliester plastifikacijom po normi EU NORM 10326.

Horizontalne žice	Ø 1x4mm
Vertikalne žice	Ø 1x6mm
Otvor oka	12.7x76,2mm
Dužina	2.521mm
Visina	2000; 2400; 3000mm

