



OGRADE /
PANELNE OGRADE ZA VISOKU BEZBEDNOST

INSYFOR SECURIOS 2D 4-6-4

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Širina	2518 mm
Visina	Visina 2000-3000 mm
Mreža	76,2 x 12,7 mm
Horizontalne žice	2x4 mm
Vertikalne žice	1x6mm
Dodatna dvostruka žica na poledini	Svakih 152,4 mm



→ PREDNOSTI:

- ✓ **VISOKA BEZBEDNOST**-Panelna ograda INSYFOR SECURIOS 2D 4-6-4 je proizvod koji se izdvaja na tržištu ogradnih sistema kao idealno rešenje u situacijama kada je visoka bezbednost prvi prioritet. Robustan dizajn dvostruko zavarene panelne ograde predstavlja gotovo nesavladivu prepreku, onemogućava penjanje i ima izuzetno visoku otpornost na sečenje što ga pozicionira kao jedno od najboljih rešenja dostupnih na tržištu. U kombinaciji sa panelnom ogradom koriste se i specijalni stubovi, vezivni elementi i pribor za fiksaciju koji pružaju dodatnu sigurnost i čime ovaj ogradni sistem jedinstvenim.
- ✓ **KARAKTERISTIKE**-Panel se sastoji od zavarenih čeličnih žica najvišeg kvaliteta i nivoa zaštite. Izuzetno mali otvori oka dimenzija 76,2x12,7mm onemogućavaju penjanje i svaki drugi pokušaj nasilnog prolaska i prosecanja žice. Panel se izdvaja od ostalih panela za visoku bezbednost na tržištu po tome što ima udvojenju žicu, odnosno dodatnu žicu, na poledini panela na svakih 152,4mm što dodatno doprinosi čvrstini samog panela i otpornosti celokupnog ogradnog sistema. Vertikalne žice panela izrađene su od čelične žice debljine 6mm što ga čini superiornim na tržištu ogradnih sistema.
- ✓ **KVALITET I DUGOTRAJNOST**- Visok kvalitet naše INSYFOR SECURIOS 2D 4-6-4 panelne ograde obezbeđen je korišćenjem najkvalitetnijih materijala, pažljivom završnom obradom i primenom najsavremenijih metoda proizvodnje.
- ✓ **NAMENA**-Panelna ograda INSYFOR SECURIOS 2D 4-6-4 koristi se za objekte teške industrije, infrastrukturne objekte, aerodrome, zatvore, hemijska postorjenja i objekte specifične namene u situacijama kada je neophodno obezbediti maksimalan nivo zaštite.

→ DOSTUPNE BOJE

- RAL 9005 (crna) ● RAL 6005 (zelen)
- OSTALE BOJE NA ZAHTEV

→ POVRŠINSKA ZAŠTITA I ZAVRŠNA OBRADA:

- ✓ ZN+PVC-Panel od pocinkovane čelične žice sa dodatnom poliester plastifikacijom(RAL) po normi EU NORM 10326

DOSTUPNE VISINE	TEŽINA
2000mm	51,8kg
2400mm	63,6kg
3000mm	75,3kg

