

# INSYPOST S 5050 | INSYPOST L 5050

## PREDNOSTI:

### • KVALITET I DUGOTRAJNOST

Visok kvalitet naših stubova obezbeđen je korišćenjem najkvalitetnijih materijala, korišćenjem najsavremenijih postupaka prilikom dorade, pažljivom završnom obradom i primenom najsavremenijih tehnoloških postupaka u procesu proizvodnje.

### • STABILNOST

INSYPOST S 5050 / INSYPOST L 5050 stubovi pružaju izuzetno stabilnu osnovu za panelne ograde, ograde u rolni i druge tipove ograde.

### • ESTETSKI ATRAKTIVNI

Pored sjajnih tehničkih karakteristika, stubovi različitih visina i u različitim bojama predstavljaju estetski atraktivno rešenje i čine ogradni sistem potpunim i jednobraznim. Širok asortiman pratećih elemenata (poklopci, pribor za fiksaciju i sl.) Vam omogućava da izaberete kombinaciju koja će se idealno uklopiti u Vaše okruženje.

### • VIŠESTRUKA NAMENA

INSYPOST S 5050 / INSYPOST L 5050 stubovi mogu se montirati na različite tipove podloge i prilagođeni su različitim tipovima ograde (panelne ograde, ograde u rolni i sl.).

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	INSYFOR S 5050	INSYPOST L 5050
Dimenzije poprečnog preseka:	50 x 50mm	
Debljina zida:	2mm	1,5mm
Visina stuba:	Pogledati u tabeli	

## DOSTUPNE BOJE:

- RAL 7016 (antracit siva)
- RAL 6005 (močvarno zelena)
- Ostale boje na upit

## POVRŠINSKA ZAŠTITA I ZAVRŠNA OBRADA (INSYPOST S 5050):

- ✓ **TZN** – Stub od toplocinkovanog čeličnog profila po normi EN ISO 1461
- ✓ **TZN+PVC** – Stub od toplocinkovanog čeličnog profila po normi EN ISO 1461 sa dodatnom poliester plastifikacijom

## POVRŠINSKA ZAŠTITA I ZAVRŠNA OBRADA (INSYPOST L 5050):

- ✓ **ZN+PVC** – Stub od pocinkovanog čeličnog profila sa dodatnom poliester plastifikacijom

## INSYPOST S 5050

USADNI STUB	STUB SA ANKER PLOČOM	
Visina (mm)	Visina (mm)	Dimenzija anker ploče (mm)
1.500	1.050	120 x 120
1.700	1.250	120 x 120
2.000	1.550	120 x 120
2.200	1.750	120 x 120
2.500	2.050	150 x 150
3.000	2.500	150 x 150



## INSYPOST L 5050

Visina (mm)
1.500
2.000
2.300
2.500
3.000